PRODUCTS LIST XCPRO

FOTO	DESCRIPCION	PRECIO	FOTO	DESCRIPCION	PRECIO
 CID20451	Motor sin escobillas Voltaje: 20V Velocidad sin carga: 0-500/0-1500 rpm Tasa máxima de impacto: 22500 bpm Par máximo: 45Nm Mano metálica Capacidad del mandil: 0,8-10 mm Ajustes de par: 20+1+1 Engranajes mecánicos de 2 velocidades Luz de trabajo integrad Incluye: 1 Pieza Cr-V 65mm 2 unidades de 2,0Ah baterías (CLIBP20201) 1 cargador de PCS (CBC2021) Voltajes de carga: 220-240V~50/60Hz Empaquetado en un estuche de transporte	Consultar	 CIW205001	Motor sin escobillas Voltaje: 20V Accionamiento cuadrado: 1/2" Velocidad sin carga: 0-2600 rpm Tasa de impacto: 0-3300 bpm Par máximo de motor: 500 Nm Luz de trabajo LED integrada Incluye: 1 Pieza de 22mm d casquillo 2 unidades de 4,0Ah baterías (CLIBP20401) 1 cargador de PCS (CBC2021) Voltajes de carga: 220-240V~50/60Hz Empaquetado en un estuche de transporte	Consultar
 CIW208001	Motor sin escobillas Voltaje: 20V Accionamiento cuadrado: 1/2" Velocidad sin carga: 0-2200 rpm Tasa de impacto: 0-3300 bpm Par máximo: 800Nm Luz de trabajo LED integrada Incluye: 1 Pieza de 22mm de casquillo 2 unidades de 4,0Ah baterías (CLIBP20401) 1 cargador de PCS (CBC2021) Voltajes de carga: 220-240V~50/60Hz Empaquetado en un estuche de transporte	Consultar	 CAG201251-1	Motor sin escobillas Voltaje: 20V Velocidad sin carga: 3000/8500 rpm Diámetro del disco: 125mm Rosca del husillo: M14 Incluye: 1 Pcs 4.0Ah batería (CLIBP20401) 1 cargador de PCS (CBC2021) Empaquetado por caja de color	Consultar
 CB20251	Voltaje: 20 V Velocidad en vacío: 16 000 rpm Caudal de aire máximo: 2,5 m³/min Velocidad del aire: 26 m/s Incluye: 2 baterías de 2,0 Ah (CLIBP20201) 1 cargador (CBC2021) Empaquetado en caja a color	Consultar	 CAG201252	Motor sin escobillas Voltaje: 20 V Velocidad en vacío: 3000/8500 rpm Diámetro del disco: 125 mm Rosca del husillo: M14 Incluye: 1 batería de 4,0 Ah (CLIBP20401) 1 cargador (CBC2021) Empaquetado en caja a color	Consultar
 CB201401	Motor sin escobillas Voltaje: 20V Velocidad sin carga: 0-17000 rpm Volumen medio de aire: 0-14m3/min Velocidad máxima del aire: 46 km/h Control de velocidad variable Incluye: 2 unidades de 4,0Ah baterías (CLIBP20401) 1 cargador de PCS (CBC2021) Empaquetado por caja de color	Consultar	 CMICS202001	Motor sin escobillas Voltaje: 20V Potencia de entrada: 1150W Longitud del manillar: 8"(20cm) Velocidad sin carga: 5800 rpm Incluye: 1 Pcs 4.0Ah batería (CLIBP20401) 1 cargador de PCS (CBC2021) Empaquetado por BMC	Consultar
 CPW20251-1	Voltaje: 20V Potencia de entrada: 300W Presión máxima: 25 bar Caudal: 4 L/min Profundidad máxima de agua: 6 m La succión del agua: 5 m Incluye: 2 unidades de 2,0Ah baterías (CLIBP20201) 1 cargador de PCS (CBC2021) 1 tram de entrada de agua de 5 m Adaptador 1pcs Vara de extensión de 1 pieza 1 pieza de botella espumante 1 bloque filtro neta 2 piezas de nazzels a chorro Empaquetado por caja de color	Consultar	 CRS202101	Motor sin escobillas Voltaje: 20V Velocidad sin carga: 0-2200 rpm Capacidad de corte: Metal: 10mm Madera: 210mm Incluye: 2 unidades de 2,0Ah baterías (CLIBP20201) 1 cargado de PCS (CBC2021) Con una hoja de sierra metálica de 1 pieza Con una hoja de sierra de madera de 1 pieza Batería y cargador vendidos por separado Empaquetado por caja de color	Consultar
 CLIBP20401-1	Voltaje: 20 V Batería de iones de litio de 4,0 Ah Indicador LED de nivel de carga de la batería Una misma batería compatible con todas las herramientas de 20 V Empaquetado en caja a color	Consultar	 CBC2021	Tensión de entrada: 220-240 V~50/60 Hz Tensión de salida: 20 V Corriente de salida: 2 A Empaquetado en caja a color	Consultar
 CD12302	Voltaje: 12V Velocidad sin carga: 0-400/0-1500 rpm Par máximo: 30NM Cilindro de plástico Capacidad del mandil: 0,8-10mm Ajustes de par: 18+1 Engranajes mecánicos de 2 velocidades Luz de trabajo integrada Incluye: 2 unidades de batería de 1,5Ah Cargador 1pcs 1 pieza Cr-V 65mm Empaquetado por BMC	Consultar	 CAG17501-1	Voltaje: 220-240V~50/60Hz Potencia de entrada: 750W Velocidad sin carga: 11000 rpm Diámetro del disco: 115mm Rosca del husillo: M14 Con mango auxiliar de 1 pieza Con un conjunto extra de cepillos de carbón Disco no incluido Empaquetado por caja de color	Consultar

PRODUCTS LIST XCPRO

 CAG311001	Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz Potencia de entrada: 1100 W Velocidad en vacío: 11 000 rpm Diámetro del disco: 125 mm Rosca del husillo: M14 Incluye 1 empuñadura auxiliar Incluye 1 juego de escobillas de carbón de repuesto Disco no incluido Empaquetado en caja a color	Consultar	 CAG23501	Voltaje: 220-240V~50/60Hz Potencia de entrada: 2350W Velocidad sin carga: 6400 rpm Diámetro del disco: 230mm Rosca del husillo: M14 Con mango auxiliar de 1 piez Con escobillas de carbono de un solo set Disco no incluido Empaquetado por caja de color	Consultar
 CDG5501	Voltaje: 220-240V~50/60Hz Potencia de entrada: 550W Velocidad sin carga: 29000rpm Tamaño del coletor: 6 mm Carcasa de engranajes de aluminio Con un conjunto extra de cepillos de carbón Empaquetado por caja de color	Consultar	 CID7501	Voltaje: 220-240V~50/60Hz Potencia de entrada: 750W Velocidad sin carga: 0-2800 rpm Capacidad máxima de perforación: 13mm Control de velocidad variable Conmutador de adelante/atrás Función del martillo Con un conjunto extra de cepillos de carbón Empaquetado por caja de color	Consultar
 CID11001	Voltaje: 220-240V~50/60Hz Potencia de entrada: 1100W Velocidad sin carga: 0-2700 rpm Capacidad máxima de perforación: 13mm Control de velocida variable Conmutador de adelante/atrás Función del martillo Caja de cambios de aluminio Con un conjunto extra de cepillos de carbón Empaquetado por caja de color	Consultar	 CRH15001-1	Voltaje: 220-240V~50/60Hz Potencia de entrada: 1500W Velocidad sin carga: 820 rpm Tasa de impacto: 4200 bpm Energía de impacto: 5J Capacidad máxima de perforación: Hormigón: 32mm Acero: 13m Madera: 40mm Sistema SDS más mandril Sistema antivibración Con 3 taladros y 2 cinceles Con un conjunto extra de cepillos de carbón Empaquetado por BMC	Consultar
 CHG20002	Voltaje: 220V-240V~50/60Hz Potencia de entrada: 2000W Temperatura: 60/60-350°C/60-600°C Flujo de aire: 500/300/500 L/min Temperatura ajustable con reversa giratoria para un control preciso Incluye: Boquilla reductora de 1 Pcs 1 Tobera reflectora de piezas Boquilla de 1 pieza de ancho 1 Pcs rascador triangular 1 mango de plástico Empaquetado por caja de color	Consultar	 CJS6501	Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz Potencia de entrada: 650 W Velocidad en vacío: 800-2900 rpm Capacidad de corte: Madera: 65 mm Acero: 8 mm Control de velocidad variable Función pendular de 4 posiciones Incluye: 1 hoja para corte de madera 1 hoja para corte de metal 1 juego de escobillas de carbón de repuesto Empaquetado en caja a color	Consultar
 CRS3501	Voltaje: 220-240 V~50/60 Hz Potencia de entrada: 350 W Velocidad en vacío: 0-14 000 rpm Diámetro del plato lijador: 125 mm Base con fijación de velcro Control de velocidad variable Incluye 1 juego de escobillas de carbón de repuesto Empaquetado en caja a color	Consultar	 CMMA3001	Tecnología de inversores IGBT Voltaje de entrada: 1~220-240V Frecuencia: 50/60Hz Corriente de salida: 15-300A Ciclo de trabajo: 300A@80% Pantalla LED Voltaje sin carga: 62V Corriente máxima de salida: 300 Diámetro del electrodo: 1,6-4,0 mm Antiadherencia/Arranque en caliente/Fuerza de arco 1 Portaelectrodos con cable 1 abrazadera de tierra con cable 1 cepillo de alambre de piezas Casco 1 Pcs Embalado en caja de cartón	Consultar
 CSG550[illegible]	Voltaje: 220-240V~50/60Hz Potencia de entrada: 550W Presión de pulverización: 0,15 bar Caudal máximo: 800ml/min Viscosidad máxima: 80DIN-s Capacidad del contenedor: 1000ml Control de flujo flexible Alta presión de volumen y ba presión Ancho de pintura ajustable C taza medidora de viscosidad de 1 pieza Con una aguja de limpieza de boquilla de 1 pieza Con 1 pieza de cepillo de limpieza Con filtro de papel de 2 piezas Empaquetado por caja de color	Consultar	 CPTWT10001	Voltaje: 220-240V~50/60Hz Potencia nominal: 1000W Diámetro de soldadura: 20-63 mm Temperatura de trabajo: 0-300°C Solicitando para: PP-R, PB, PE, PE-RT Con piezas de vasos de soldadura: 20,25,32,40,50,63mm Con llave hexagonal de 1 pieza Embalado con caja metálica	Consultar
 CGWP201	Diámetro del puerto de succión y salida: 50mm,2" Caudal máximo: 550L/min Elevación máxima: 32m Altura máxima: 8m Motor de gasolina de 7,0 CV Cilindrada: 208cc Depósito de combustible: 3,6L Sistema inicial: Retroceso Embalado en caja de cartón	Consultar	 CAC2121201	Voltaje: 12V Presión máxima: 120 PSI/8,2 BAR Caudal: 22L/min Manómetro Luz de trabajo integrada Con 1 pieza de cable de 3 metros con mechero Con clips de batería 1 pieza Con 1 pieza de manguera extendi de 400mm+3m Con adaptador de bola de pieza Con 1 pieza de neumático vale adptor Con caja de aire para neumáticos de 1 pieza Empaquetado por caja de color	Consultar

PRODUCTS LIST XCPRO

 CHPW18001	Voltaje: 220-240V~50/60Hz Motor de escobilla de carbón Potencia de entrada: 1800W Presión máxima: 160 bar (2320 PSI) Caudal predestinado: 5,5L/min Caudal máximo: 6,5L/min Incluye: Pistol de agua de 1 set 1 pieza de manguera d alta presión de 5m 1 conexión PCS 1 pieza de aguja de limpieza de boquilla Empaquetado por caja de color	Consultar	 CSES0501	Material: Cr-V Tamaño: 3~6mm(1#),6~8mm(2#),8~11mm(3#), 11~14mm(4#),14~18mm(5#) Dureza: 48~52HRC Rosca gruesa Embalado en una caja de plástico	Consultar
	Pistola de aire de 1 pieza con copa PP de 600cc Soplador de aire de 1 pieza 1 piez de pistola inflable de neumáticos de air Pistola de lavado de aire de 1 pieza 1 manguera PE de 5m 6*8mm	Consultar	 CAWG9501	Capacidad de lavado: 0,95L Presión de trabajo: 3,5 bar tobera: 4,5mm Empaquetado por caja de color	Consultar
 CATG401	Presión de trabajo: 0-4 bar Rango del manómetro: 0-12 bar Empaquetado p tarjeta deslizante	Consultar	 CABG201	Presión de trabajo (MPa): 0,2-0,6 Longitud estándar (mm): 28 Tamaño de la boquilla (mm): Φ2.0 Empaquetado por tarjeta deslizante	Consultar
 CAMD4201	Juego de 420 accesorios para minitaladro 1. 40 bandas de lijado 2. 7 discos de fieltro 3. 2 puntas de fieltro (forma de bala) 4. 1 disco de tela 5. 4 discos de pulido de goma 6. 6 brocas helicoidales, 3 fresas 7. 1 hoja de sierra diamantada, 1 hoja de sierra de acero inoxidable 8. 3 vástagos de sujeción para muelas abrasivas 9. 10 puntas abrasivas diamantadas (tipo aguja) 10. 10 cabezales de amolado diamantados 11. 9 cabezales de amolado 12. 9 cepillos 13. 4 mandriles	Consultar	 CAX12501	Peso: 1250g Cabeza de hacha forjada por caída innovadora Tratamiento térmico, acero al carbono 45# Mango de fibra de vidrio Empaquetado por etiqueta	Consultar
 CBC6001	Corriente: 600AMP Tamaño de la abrazadera: 18x10cm Adecuado para coche de emisión ≤4,5L Material del cable: aluminio recubierto de cobre Diámetro exterior del cable: 10 mm Longitud del cable: 3m Empaquetado por caja de color	Consultar	 CSH10001	Peso: 1000 g Cabeza de martillo forjada Tratamiento térmico, acero al carbono 45# Mango de fibra de vidrio Presentación con etiqueta	Consultar
 CSH15001	Peso: 1500g Cabeza de martillo forjada por caída Tratamiento térmico, acero al carbono 45# Mango de fibra de vidrio Empaquetado por etiqueta	Consultar	 CSH20001	Peso: 2000g Cabeza de martillo forjada por caída Tratamiento térmico, acero al carbon 45# Mango de fibra de vidrio Empaquetad por etiqueta	Consultar
 CBPH1601	Peso: 16oz/450g Cabeza de martillo forjada por caída Tratamiento térmic acero al carbono 45# Mango de fibra d vidrio Empaquetado por etiqueta	Consultar	 CSH50001	Peso: 5 kg Cabeza de martillo forjada por estampación (diseño innovador) Tratamiento térmico, acero al carbono 45# Mango de fibra de vidrio Presentación con etiqueta	Consultar

PRODUCTS LIST XCPRO

 CRH1601	Peso: 16oz/450g Cabeza de martillo de goma Caras plásticas que no dañan Proteger la superficie de la pieza Diseño único del mango de fibra de vidrio Empaquetado por etiqueta	Consultar	 CRPL401	Diámetro del martillo: 40mm Cara suave Proteger la superficie de la pieza Empuñadura resistente de fibra de vidrio de tres colores para un agarre cómodo Empaquetado por etiqueta	Consultar
 CPS0311	Tamaño: Alicates combinados de 8" Alicates de corte diagonal de 7" Alicates de nariz larga de 6" Cr-V, acabado negro y pulido Asa TPR de dos colores Empaquetado por percha PP	Consultar	 CDCP061160	Tamaño: 6"/160mm Aceite de pulido y antioxidante Asa de dos colores Empaquetado por tarjeta deslizante	Consultar
 CLNP06160	Tamaño: 6"/160mm Aceite de pulido y antioxidante Asa de dos colores Empaquetado por tarjeta deslizante	Consultar	 CHCP18200	Tamaño: 8"/200mm Ahorro energético del 30% que unos alicates normales Material: Cr-V Tratamiento superficial: acabado negro pulido Mango TPR bicolor para un agarre fuerte y comodidad Empaquetado por media doble ampolla	Consultar
 CPP102501	Tamaño: 10"/250mm Máximo de apriete: 40mm Cr-V, acabado negro y pulido Asa TPR de dos colores Empaquetado por percha PP	Consultar	 CCJLP1031	Cr-V Tamaño: 10" Rango de aperturas: 0-mm HRC52-HRC60 Niquelado Empaqueta por media doble ampolla	Consultar
 CSD0602	6 piezas juego de destornilladores nuevo asa de diseño Material: CR-V Hoja redonda 1 pieza SL5.5*5*75 1 pieza SL5.5*5*100 1 pieza SL6.5*6*150 1 pieza PH1*5*75 1 pieza PH1*5*100 1 pieza PH2*6*150 Empaquetado por percha PP	Consultar	 CCJLP1032	Cr-V Tamaño: 10" Rango de aperturas: 0-mm HRC52-HRC60 Niquelado Empaqueta por media doble ampolla	Consultar
 CBHK09202	Juego de 9 llaves hexagonales con punta de bola Material: Acero al cromo-vanadio (Cr-V) Tamaños: 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 m 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm Brazo extralargo Tratamiento térmico y acabado cromado Presentación en blíster doble	Consultar	 CTK09302	Juego de 9 llaves Torx Material: Acero al cromo-vanadio (Cr-V) Tamaños: T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, 40, T-45, T-50 Brazo extralargo Tratamiento térmico y acabado cromado Presentación en blíster doble	Consultar
 CHR1052	Tamaño: 10,5" Grosor: 1,6 mm Tamaños de remache de aluminio compatibles: Φ2,4 mm, 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm Presentación: tarjeta deslizante	Consultar	 CCG0903	Relación de empuje: 7:1 Fuerza de empuje: >1500 N Peso neto: 400 g Grosor del cuerpo de la pistola: 2,0 mm Diámetro de la varilla: 7,8 mm	Consultar
 CAW0801	Longitud: 200 mm (8") Material: Acero al carbono 45# Cromado Empaquetado en tarjeta de cartón	Consultar	 CAW1001	Longitud: 250 mm (10") Material: Acero al carbono 45# Cromado Empaquetado en tarjeta de cartón	Consultar

PRODUCTS LIST XCPRO

 CAW1201	Longitud: 300 mm (12") Material: Acero al carbono 45# Cromado Empaquetado en tarjeta de cartón	Consultar	 CCSS0811	Juego de llaves combinadas de 8 piezas Tamaño: 6-19mm 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm Material: Cr-V Acabado cromado y brillan Empaquetado con una percha de plástico	Consultar
 CRT141201	Juego de vasos de 12PCS 1/4" 10 piezas de 1/4": 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm 1 pieza de 1/4" 72T con mango de carra de liberación rápida 50BV30 Acero Cr de alta calidad Cromado Empaquetado con una percha de plástico	Consultar	 CRT121201-1	Juego de vasos de 12PCS 1/2" Incluye: 10 piezas de vaso: 10,11,12,13,14,15,17,19,21,24mm 1 pieza d 1/2" 72T mango de carraca de liberación rápida 50BV30 Acero CrV de alta calidad Cromado Empaquetado con una percha de plástico	Consultar
 CTB1601	Tamaño: 16" Carga máxima: 15kg Marco rígido para fácil apertura y acceso. Bolsillos internos y externos para mayo capacidad de almacenamiento. Empaquetado con tarjeta de papel	Consultar	 CBV0801	Base giratoria Tamaño: 8" Peso: 17kg Fuerz máxima de sujeción: 2500KGS Con yunque Embalado en caja de cartón	Consultar
 CCC25183001	Diseño único Mango Tamaño: 25mm*18mm*300mm Material: acero al carbono 45# Forjado por gota y tratamiento térmico Empaquetado co una percha de plástico	Consultar	 CCC4183001	Diseño único Mango Tamaño: 4 mm * 18 mm * 300 mm Material: acero al carbono 45# Forjado por gota y tratamiento térmic Empaquetado con una percha de plástico	Consultar
 CHF120	Tamaño: 300mm/12" Con una hoja metálica de 1 pieza de 300 mm (12") y 24 TPI Material del mango: plásticos PP + plásticos TPR Adecuado para cortar metal, plástico, madera Diseño de empuñadura suave Cómoda, fácil de usar y ligera Empaquetado con tarjeta de papel	Consultar	 CBK181003	Tamaño de la hoja: 18mmx100mm Con 3 hojas SK5 Con botón plano Longitud: 172mm Empaquetado por tarjeta deslizante	Consultar
 CWB27051	Cepillo de alambre de acero Material: acero Longitud: 270 mm, 10,5" Asa de plástico, 5 filas Empaquetado con tarje de papel	Consultar	 CPS2001	2L Válvula de liberación de presión de seguridad Palanca de bomba de aluminio resistente Presión: 2,5BAR Función de prensa y lanzamiento Boquilla ajustable co chorro recto y spray de niebla Empaquetado con bolsa de polietileno	Consultar
 CMCD11501	115mm(4/ 1/2")X1,0mm(3/64")X22,2mm(7/8") Centro plano Disco de corte para meta	Consultar	 CMCD18001	180mm(7")X1,6mm(1/16")X22,2mm(7/8") Centro plano Disco de corte para metal	Consultar
 CMCD23001	Consultar		 CDD11501	115x10x22,2 Ancho de la hoja: 10mm Empaquetado por caja de color	Consultar

PRODUCTS LIST XCPRO

 CRSB15261	Para madera Tamaño: 152mmX19mmX1,2mm 6TPI CRV, fresado y dientes de división 2 piezas p set Embalado con tarjeta blister	Consultar	 CTNS0501	Juego de boquillas de 5 piezas con giro Con 1 pieza de manguera de plástico de 1/2" con conector rápido con tope de agua Con un conector rápido de manguera de plástico d 1/2" CON UN ADAPTADOR DE DERIVACIÓ DE 1 PIEZA 3/4" Y UN REDUCTOR DE 1/2"-3/4" Con una boquilla giratoria de 5" de 1 pieza Empaquetado con percha de papel	Consultar
 CPT1801	Tamaño: 25mm (1") Tratamiento térmico Pulido fino Mango de plástico de dobl color Empaquetado por etiqueta	Consultar	 CPT1802	Tamaño: 50mm(2") Tratamiento térmico Pulido fino Mango de plástico de doble color Empaquetado por etiqueta	Consultar
 CPT1803	Tamaño: 75 mm (3") Tratamiento térmico Pulido fino Mango de plástico de doble color Empaquetado por etiqueta	Consultar	 CPT1804	Tamaño: 100mm (4") Tratamiento térmic Pulido fino Mango de plástico de doble color Empaquetado por etiqueta	Consultar
 CPT1805	Tamaño: 125 mm (5") Tratamiento térmico Pulido fino Mango de plástico de doble color Empaquetado por etiqueta	Consultar	 CPT1806	Tamaño: 150 mm (6") Tratamiento térmic Pulido fino Mango de plástico de doble color Empaquetado por etiqueta	Consultar
 CSS1894	Estanterías de almacenamiento ajustables de 5 niveles Tamaño del producto: (A) 900mm x (D)400mm x (H)1800mm Capacidad de carga de cada estantería: 175 kg (colocar los bienes debe estar de forma uniforme) Material: Tablero MDF y marco de acero galvanizado Grosor de la placa de MDF 4 mm Espesor del marco de acero: 0,6 mm Con soporte central en cada estantería Acabado superficial: galvanizado N.W.: 12,5kg 1 PC/caja marrón, 1360 pcs/20GP Tamaño del paquete: 91 x 41 x 6,2 cm	Consultar	 CPUG03	Talla: XL Material del forro: carcasa HPPE, núcleo de guante resistente al corte de nivel 5 Material/Acabado del recubrimiento: PU Calibre: 13 Úsalo para trabajadores de la madera y el corte de vidrio, transportador de objetos afilados y pesados, etc. Palma recubierta de PU, flexible y con buena sensación. Carcasa HPPE, resistencia al corte y abrasión. Antiestático. Empaquetado con bolsa de polietileno	Consultar
 CHDBP201	Tamaño: 20mm Material: latón Peso: 40g Con 3 llaves de latón Empaquetado co doble ampolla	Consultar	 CHDBP301	Tamaño: 30mm Material: latón Peso: 84g Con 3 llaves de latón Empaquetado con doble ampolla	Consultar
 CHDBP401	Tamaño: 40mm Material: latón Peso: 142g Con llaves de latón de 3 piezas Empaquetado con doble ampolla	Consultar	 CHDBP501	Tamaño: 50mm Material: latón Peso: 270 Con 3 llaves de latón Empaquetado con doble ampolla	Consultar
 CHDBP601	Tamaño: 60mm Material: latón Peso: 385g Con 3 llaves de latón Empaquetad con doble ampolla	Consultar	 CSMT05192	Longitud y ancho: 5 mx19 mm Recubrimiento de material puro de ABS Función de autobloqueo Impresión unilateral Con métrica y pulgada Doble botón Empaquetado por etiqueta	Consultar

PRODUCTS LIST XCPRO



 CSMT10252	Longitud y ancho: 10 mx25 mm Recubrimiento de material puro de AB Impresión unilateral Con métrica y pulgada Empaquetado por etiqueta	Consultar	 CP01	Material: Plástico Tamaño.:139x11mm Peso:13g	Consultar
 CXC01	Material: Tela de algodón	Consultar		Material: acero (SPCC) Tamaño: 2200mm*900mm*450 mm Embalado en caja de cartón	Consultar
Precios y disponibilidad: consultar a WuildoImport			Precios y disponibilidad: consultar a WuildoImport		